


EXTREMELY LOW IMPEDANCE
極低阻抗品


- Extremely low impedance at high frequency
高頻極低阻抗
- Ideally suited for use of switching power supplies
適用於開關電源
- High reliability withstanding 5000 hours load life at 105°C
(2000~3000 hours for smaller case sizes as specified below)
高可靠性，在 105°C 環境中負荷壽命 5000 小時
(小尺寸為 2000~3000 小時，請參閱以下說明)
- Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令



SPECIFICATIONS 特性表

Items 項目	Characteristics 主要特性	
Operation Temperature Range 使用溫度範圍	-40 ~ +105°C	-25 ~ +105°C
Voltage Range 額定工作電壓範圍	6.3 ~ 63V	160 ~ 450V
Capacitance Range 靜電容量範圍	1 ~ 15000µF	22 ~ 330µF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差	±20% at 120Hz, 20°C	
Leakage Current 漏電流	Leakage current = 0.01CV or 3µA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage) 漏電流 = 0.01CV 或 3µA，取較大值（施加額定工作電壓 2 分鐘後）	Leakage current = 0.02CV + 15µA (after 5 minutes application of rated voltage) 漏電流 = 0.02CV + 15µA（施加額定工作電壓 5 分鐘後）
Dissipation Factor (tan δ) 損耗角正切	When nominal capacitance is over 1000µF, tan δ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000µF. 當標稱靜電容量大於 1000µF，其標稱靜電容量每增加 1000µF，損耗角正切增加 0.02。 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 溫度: 20°C	
Stability at Low Temperature 低溫特性	Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3, 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100, 160~250, 350~450
	tan δ (max.) 最大損耗角正切	0.22, 0.19, 0.16, 0.14, 0.12, 0.10, 0.09, 0.08, 0.15, 0.20
	Measurement frequency 測試頻率: 120Hz	
Load Life 高溫負荷特性	Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3, 10, 16 ~ 35, 50, 63, 100, 160 ~ 250, 350 ~ 450
	Impedance Ratio 阻抗比	Z(-25°C) / Z(20°C) 4, 3, 2, 2, 3, 8
	Z(-40°C) / Z(20°C)	4, 3, 2, 2, —, —
Shelf Life 高溫貯存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後，電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。	
Marking 標識	Printed with white colour on black sleeve (PVC) or printed with white colour on coffee sleeve (PET). 黑色膠管白字印刷 (PVC) 或咖啡色膠管白字印刷 (PET)。	

DRAWING (Unit: mm) 外形圖



ØD	5	6.3	8 (L≤11.5)	8 (L>16)	10	13	16	18
P	2.0	2.5	3.5	5.0	7.5			
Ød	0.5	0.6	0.8					
β	1.5	2.0						

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。



□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

WV Parameter 參數 μF		6.3 (0J)				10 (1A)				16 (1C)				25 (1E)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz				
33	330													5 × 11	0.80	88	155
47	470					5 × 11	0.90	75	125	5 × 11	0.80	92	155	6.3 × 12	0.55	125	210
68	680					5 × 11	0.80	97	155	6.3 × 12	0.50	135	220	6.3 × 12	0.36	160	260
100	101	5 × 11	0.85	99	150	5 × 11 (6.3×12)	0.70 (0.55)	115 (135)	185 (210)	6.3 × 12	0.35	175	265	6.3 × 12 (8×11.5)	0.32 (0.24)	195 (254)	312 (383)
150	151	6.3 × 12	0.49	155	225	6.3 × 12	0.35	185	265	8 × 11.5	0.23	270	388	8 × 11.5	0.16	320	460
220	221	6.3 × 12	0.30	205	285	6.3x11 6.3 × 12 (8×11.5)	0.30 (0.24)	225 225 (283)	305 305 (387)	8 × 11.5	0.16	335	460	8 × 11.5 (10×12)	0.14 (0.13)	370 (435)	500 (600)
330	331	8 × 11.5	0.20	223	292	6.3 × 12 (8×11.5)	0.20 (0.16)	305 (350)	425 (460)	8 × 11.5 (10×12)	0.14 (0.12)	400 (480)	520 (625)	8 × 16 (10×12)	0.12 (0.10)	450 (595)	545 (680)
470	471	8 × 11.5 (10×12)	0.18 (0.14)	325 (455)	435 (575)	6.3x12 8 × 12 8x12 (10×12)	0.19 0.15 0.15 (0.13)	360 405 405 (475)	535 575 575 (600)	8x12 8 × 11.5 8 × 16 (10×12)	0.12 0.12 0.10 (0.10)	575 575 520 (520)	645 645 680 (680)	10 × 16 (10×20)	0.084 (0.065)	680 (810)	890 (1020)
680	681	10 × 16	0.11	580	700	8x12 10 × 12 (10×16)	0.13 0.11 (0.09)	475 545 (635)	625 650 (770)	8x14 10 × 20	0.09 0.065	645 845	695 1020	10 × 20	0.054	985	1165
1000	102	10 × 12 (10×20)	0.095 (0.075)	715 (820)	865 (950)	8 × 16 (10×20)	0.068 (0.060)	760 (915)	880 (1060)	10 × 16 (10×20)	0.058 (0.055)	850 (950)	1060 (1185)				
1500	152	10 × 25	0.055	1090	1220	10 × 20	0.058	1020	1245	10 × 20	0.050	1050	1245	10 × 25 16 × 20	0.045 0.034	1150 1590	1350 1770
2200	222	10 × 20	0.050	1115	1305	10 × 25	0.038	1375	1550	(16×20)	(0.033)	(1620)	(1800)	(16×25)	(0.028)	(1848)	(2051)
3300	332					16 × 20	0.031	1660	1850	(16×25)	(0.027)	(1888)	(2095)	16 × 35	0.020	2410	2680
4700	472	16 × 25	0.032	1728	1935	16 × 31	0.023	2170	2420	16 × 35	0.020	2410	2680	18 × 31 (18×40)	0.019 (0.018)	2515 (2660)	2785 (2960)
6800	682	16 × 31	0.024	2130	2370	16 × 35	0.020	2410	2680	18 × 35	0.018	2610	2900				
10000	103	16 × 40	0.020	2470	2750	18 × 40	0.017	2730	3040								
15000	153	18 × 40	0.018	2660	2960												

WV Parameter 參數 μF		35V (1V)				50V (1H)				63V (1J)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
1	101					5 × 11	4.0	18	36				
1.5	1R5					5 × 11	3.8	22	45				
2.2	2R2					5 × 11	3.5	27	54				
3.3	3R3					5 × 11	3.0	33	66				
4.7	4R7					5 × 11	2.2	40	81				
6.8	6R8					5 × 11	1.8	45	91				
10	100					5 × 11	1.4	57	115	5 × 11	1.06	67	135
15	150					5 × 11	0.93	72	145	6.3 × 12	0.73	92	185
22	220	5 × 11	0.75	85	160	5 × 11 (6.3×12)	0.86 (0.65)	85 (100)	165 (195)	6.3 × 12	0.52	110	215
33	330	6.3 × 12	0.49	125	225	6.3 × 12	0.43	135	240	8 × 11.5	0.35	179	320
47	470	6.3 × 12	0.34	160	270	6.3 × 12 (8×11.5)	0.43 (0.30)	170 (204)	300 (344)	8 × 11.5	0.25	215	365
68	680	8 × 11.5	0.24	239	384	8 × 11.5	0.20	255	410	10 × 12	0.19	310	495
100	101	8 × 7 8 × 11.5	0.20 0.16	285 305	415 460	8 × 12 8 × 16 10×12 (10×16)	0.20 0.18 0.18 (0.16)	270 315 315 (385)	450 490 490 (581)	8 × 16 (10×20)	0.16 (0.12)	400 (495)	615 (750)
150	151	10 × 12	0.12	435	625	10 × 20	0.10	570	820	10 × 25	0.09	665	950
220	221	8 × 16 (10×12) (10×16)	0.12 (0.10) (0.09)	485 (520) (560)	700 (735) (770)	10 × 16 (10×20) (10×25)	0.09 (0.09) (0.075)	615 (650) (760)	850 (900) (1040)	10 × 20	0.080	785	1010
330	331	10 × 16 (10×20)	0.063 (0.060)	745 (810)	1000 (1060)	10 × 20	0.058	885	1150				
470	471	10 × 20	0.050	995	1300	10 × 20	0.054	980	1285	(16×25)	(0.042)	(1350)	(1700)
680	681					16 × 20	0.040	1350	1630	16 × 31	0.032	1700	2050

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。



□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

Parameter 參數 μF		35V (1V)				50V (1H)				63V (1J)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
1000	102	16 × 20	0.034	1330	1770	16 × 25 (16×31)	0.036 (0.030)	1755 (1830)	1950 (2120)	16 × 25 16 × 31 (18×31) (18×35)	0.034 0.032 (0.032) (0.029)	1810 1840 (1840) (1970)	2050 2180 (2180) (2280)
1500	152	16 × 31	0.028	2149	2385	16 × 35	0.026	2170	2410	18 × 35	0.026	1850	2165
2200	222	16 × 31 (16×35)	0.024 (0.020)	2365 (2410)	2600 (2680)	18 × 35 (18×40)	0.026 (0.024)	2265 (2300)	2485 (2560)				
3300	332	18 × 40	0.017	2730	3040								

□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

Parameter 參數 μF		100 (2A)				160 (2C)				200 (2D)				250 (2E)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
2.2	2R2	5 × 11	2.50	25	52									5 × 11	0.80	88	155
3.3	3R3	5 × 11	2.50	30	64									8 × 11.5	1.40	105	200
4.7	4R7	5 × 11	2.50	35	76									8 × 11.5	2.00	135	240
6.8	6R8	6.3 × 11	1.00	70	128									8 × 11.5	2.80	165	275
10	100	8 × 11.5	0.60	125	224									10 × 20	3.50	170	300
22	220	8 × 11.5 (10×12)	0.50 (0.40)	130 (185)	285 (319)	10 × 20	1.30	310	440	10 × 20	1.5	310	440				
33	330	10 × 16	0.30	285	417	10 × 20	1.30	395	565								
47	470	10 × 16	0.08	445	680												
68	680													16 × 25	0.78	765	1000
100	101	16 × 25	0.07	905	1250	16 × 25	0.27	980	1280	16 × 25	0.27	980	1280	16 × 31	0.63	1080	1400
150	151	16 × 31	0.05	1080	1400	16 × 31	0.22	1015	1300	18 × 25	0.27	1190	1500	18 × 31	0.42	1100	1450
220	221	18 × 40	0.03	1695	1980	16 × 31	0.22	1015	1300	18 × 31	0.22	1350	1700	18 × 40	0.35	1175	1485
330	331					18 × 31	0.22	1350	1700								

Parameter 參數 μF		350V (2V)				400V (2G)				450V (2W)			
		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流		Case size ØD×L (mm) 尺寸	Impedance (Ω) max. 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) 紋波電流	
				105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz			105°C, 120Hz	105°C, 100KHz
3.3	3R3					8 × 11.5	4.80	60	110	10 × 20	6.5	75	150
4.7	4R7					8×9 8 × 11.5 8×12	3.80 4.20 4.20	65 75 75	115 125 125				
6.8	6R8					8×12	3.5	80	145				
10	100	10 × 20	2.90	100	180	10 × 20 10×15 10× 13 8×20	2.90 2.50 2.50 2.10	95 85 85 75	180 160 160 145				
22	220									16 × 25	1.7	380	570
33	330	16 × 20	0.91	365	600	16 × 20	0.91	365	600	16 × 31	1.1	435	620
47	470	16 × 25	0.73	485	700	16 × 25	0.73	485	700	18 × 31	0.93	650	900
68	680	16 × 31	0.49	845	1100	16 × 31	0.49	845	1100	18 × 35	0.71	670	980
100	101	18 × 31	0.40	855	1170	18 × 40	0.34	975	1250				

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

